

|                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|---------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nome prodotto:                        | Er più                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Classificazione COV (Dir 2004/42/CE): | Pitture opache per pareti e soffitti interni.<br>Valore limite UE per questo prodotto (cat. A/a): 75 g/l 2007, 30 g/l 2010.<br>Questo prodotto contiene al massimo 30 g/l di COV.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Generalità:                           | Idropittura murale traspirante lavabile diluibile in acqua, per applicazioni in superfici interne. Per la pitturazione di soffitti e pareti, ottima applicazione su cartongesso. Caratterizzata da un elevato potere coprente, uniformante ed ottimo punto di bianco. ideale per ambienti umidi. Profumata antibatterica.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Preparazione delle superfici:         | <b>SUPERFICI NUOVE:</b><br>Otturare eventuali fori o crepature profonde con stucco in polvere (Stucco 93), applicare stucco rasante in pasta (Durumstuck) per rendere uniforme e livellata la superficie da pitturare. Applicare una mano di fissativo (Fissativo trasparente), attendere circa 4 ore dall'applicazione ed applicare due passate di prodotto intervallate da 5/6 ore circa.<br><b>SUPERFICI GIA' VERNICIATE:</b><br>Verificare la consistenza della pittura vecchia. Se in buone condizioni procedere con la procedura per superfici nuove. Se la pittura è deteriorata o friabile asportare la stessa e poi procedere con la procedura per superfici nuove. |
| Consigli per l'applicazione:          | Temperatura ambiente: min. 5°C - max 35°C<br>Umidità relativa: min. 35% - max 85%<br>Condizioni del supporto: Asciutto                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Confezioni:                           | Litri 13 - Litri 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Immagazzinamento:                     | Conservare il barattolo ben chiuso e non diluito, in luogo fresco e asciutto.<br>Temperatura di conservazione: superiore a 5°C - inferiore a 40°C<br>Durata in magazzino: 24 mesi in condizioni ottimali di temperatura ed umidità                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Norme di sicurezza:                   | Prodotto esente da etichettatura ai sensi del D.Leg.vo n° 65/03.<br>Per ulteriori informazioni fare riferimento alla relativa scheda di sicurezza.<br>I contenitori vuoti o con leggere tracce di prodotto essiccato devono essere smaltiti secondo le disposizioni vigenti in materia.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |

**Caratteristiche tecniche****Dati rilevati in laboratorio a 21°C e 67% di umidità**

|                                                |                                                                                           |
|------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| Natura del legante:                            | Resine sintetiche in emulsione                                                            |
| Peso specifico:                                | 1.570 - 1.640 gr/litro                                                                    |
| Colore:                                        | Bianco                                                                                    |
| Viscosità di forniture. Brookfield 20°C 20rpm: | 11.000 - 22.000 cps                                                                       |
| Filmabilità a basse temperature:               | Buona a + 6°C                                                                             |
| PH:                                            | 7,5 - 8                                                                                   |
| Componenti:                                    | Uno (monocomponente)                                                                      |
| Diluizione in volume(rullo):                   | 35%                                                                                       |
| Diluizione in volume(pennello):                | 60%                                                                                       |
| Diluizione in volume(spruzzo):                 | 80%                                                                                       |
| Tipo di diluente:                              | Acqua                                                                                     |
| Tipo di applicazione:                          | Rullo, pennello, spruzzo.                                                                 |
| Spessore del film secco (2 mani):              | 100 micron                                                                                |
| Resa teorica spessore consigliato:             | 6 mq/litro                                                                                |
| Essiccazione al tatto:                         | 1 ora                                                                                     |
| Essiccazione in profondità:                    | 4 - 5 ore                                                                                 |
| Sovraverniciabilità:                           | Minimo 6 ore                                                                              |
| Aspetto del film essiccato:                    | Opaco                                                                                     |
| Resistenza al lavaggio n° colpi di spazzola:   | Non idoneo per applicazioni che richiedano resistenza al lavaggio (+1500 c.d.s.)          |
| Resistenza agli agenti atmosferici:            | Non idoneo per applicazioni all'esterno                                                   |
| Resistenza agli alcali:                        | Non resistente agli alcali (verificare l'alcalinità del supporto prima dell'applicazione) |
| Permeabilità al vapore:                        | Classificazione: alta. Diffusione del vapore d'acqua: +- 150 g/mq.d (= in 24 h)           |
| Presa di sporco:                               | Medio alta                                                                                |